

Fort Tabourde

Batterie dite Fort Tabourda

ou Fort Tabourde,

à Tende

Catégorie : Batterie

Aire d'étude : Alpes-Maritimes

Lieu-dit : col de Tende

Edifice contenant : place forte dite camp retranché de Tende ou barrage de Tende

Epoque de construction : 4e quart 19e siècle

Année : 1883

Auteur(s) : Maggia Giuseppe (entrepreneur de maçonnerie)

Historique :

Ouvrage de fortification dont la construction est confiée par contrat du 10 juillet 1883 à l' entrepreneur Giuseppe Maggia, adjudicataire, pour une somme de 376 488 liras.

Il faisait partie des cinq batteries de protection satellites du fort de barrage de Colle Alto et conçu pour 120 hommes.

L' armement prévu au projet initial comporte 6 sections d' artillerie composées de 6 à 8 canons de calibre 12 disposés pour le tir à barbette sur les terrasses. Le champ d' action couvre le Vallo Fredo.

L' ouvrage est dépourvu de tout organe de flanquement saillant, absence compensée par l' aménagement de deux galeries de constrescarpe à feux de revers dans les angles nord-ouest et sud-est ; ce parti serait significatif de l' évolution de la conception des ouvrages défensifs italiens dans les années 1880.

Selon le projet initial de 1881, un retranchement annexe aurait dû être construit sur les pentes du Beccorosso, mais n' a pas été construit.

En 1890 fut édifié un peu au nord le poste-relais permettant la communication optique entre le fort de Colle Alto et celui de Pepino.

L' installation des lignes téléphoniques et télégraphiques reliant cet ouvrage à l' ensemble du dispositif date d' octobre 1892. Comme les autres, le fort Pernante a été désarmé durant la première guerre mondiale.

Il est laissé à l' abandon par l' administration militaire et n' a pas d' affectataire.

Description :

Cet ouvrage s' apparente à une batterie de protection de type italien 1877-1880.

Il s' élève à la cote 2005 m, en contrebas au sud de la cime de Beccorosso. Il est établi sur un replat créé en partie artificiellement, sur une ligne de crête descendant du nord au sud : assiette plane en trapèze, presque carrée, avec fossés à contrescarpe revêtue continue.

Les matériaux de construction sont de provenance locale (granit, calcaire et schiste) .

Les sols de circulation sont en calade de petits moellons ; emploi de brique en encadrement des baies.

L' ensemble des parements intérieurs était revêtu d' un enduit couvrant blanc à surface grattée, bien conservé, mais il semble que les façades extérieures n' aient jamais été enduites.

Il présente trois fronts d'attaque, avec parapet en terre et terre-plein destinés à porter les pièces d'artillerie, dont les emplacements sont défilés par des traverses.

Le front de gorge au nord, au milieu duquel est ménagée la porte d'entrée, a 72 m de long ; il est le seul qui présente un bâtiment de casernement à deux étages de casemates voûtées, avec façade à travées régulières.

Il est couronné d'un parapet d'infanterie percé de créneaux de fusillade. L'élévation du front oriental prend l'aspect d'un mur d'escarpe couronné d'une tablette et d'un épais parapet de terre, percé de créneaux de fusillade, qui tient lieu de façade extérieure pour une aile de casemates basses en retour d'équerre.

Cette disposition non conforme au modèle-type de la batterie de protection, est une variante simplifiée de celle qui existe au fort Margheria. Trois traverses creuses à réserve, une par front étant donné l'exiguïté de la plate-forme ; elles communiquent en sous-oeuvre par des escaliers et une galerie souterraine.

En outre, un massif isolé remparé de même hauteur et structure s'élève au milieu de la cour pour servir de parados et contraindre le passage d'entrée du fort à former une chicane à gauche.

Le passage d'entrée est voûté en berceau segmentaire qui surplombe la citerne ; s'ouvre dessus le corridor de desserte des casemates, en demi-berceau ici, en berceau au sous-sol.

Les casemates sont voûtées en berceau segmentaire également et affectées à des dortoirs, latrines, magasins d'artillerie, prison et cuisine.

Des galeries aveugles souterraines rejoignent les différentes parties du fort : les deux galeries de contrescarpe à feu de revers, coffres percés de créneaux de fusillade vers le fossé, magasin à poudre, casemates du front oriental, magasins. Présence de bâtiments annexes : corps de garde, poste de télégraphie optique, batterie de mortier de la cime de Framosa.

Gros-oeuvre : granite ; calcaire ; schiste ; moellon ; enduit

Couverture (matériau) : terre en couverture

Plan : système bastionné

Etages : étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

Couvrement : voûte en berceau segmentaire ; voûte en berceau

Etat : mauvais état

propriété publique

Date protection MH : édifice non protégé MH

Type d'étude : enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Rédacteur(s) : Corvisier Christian ; Marciano Florence

N° notice : IA06001322

(c) Inventaire général, 2001